



Фабрикант  
группа компаний

## Инструкция по сборке кресла руководителя

### Комплект поставки



Газпатрон

Чехол газпатрона

Пятилучье

Колесики (5 шт.)

Ложе кресла в сборке



1. Установить ролики (входят плотно), газлифт, надеть чехол на газлифт.

2. Установить ложе кресла (в механизм качания, для этого предусмотрено отверстие)

3. Отрегулировать кресло по высоте рычагом А и силу качания винтом Б.



**ВНИМАНИЕ!** При регулировке силы качания не нужно вращать винт Б с большим усилием, это может привести к поломке кресла.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Кресла руководителя имеют ограничения по вертикальной нагрузке не более 120 кг.
2. При доставке и сборке кресла в холодное время года приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. Несоблюдение этого условия может привести к выходу из строя газ-патрона.
3. Проводите осмотр кресла как минимум один раз в 6 месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты. Это необходимо для продолжительной и безопасной работы кресла.
4. Кресло не предназначено для эксплуатации в помещении с температурой ниже 0 С.
5. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло.
6. Не создавайте динамических нагрузок на подлокотники. Подлокотники не предназначены для сидения.
7. Для чистки кресла не используйте абразивных материалов.
8. Не допускается эксплуатация кресла в помещениях с повышенной влажностью, а так же вблизи источников тепла.
9. Не становитесь на кресло: это может быть небезопасным для вашего здоровья.
10. Не использовать кресло в качестве средства перевозки предметов.
11. Кресло предназначено для сидения одного человека.